

DRUCKLUFTLÖSUNGEN

RSK-PRO mit Kältetrockner
5,5 kW + 7,5 kW



RSDK-PRO mit Kältetrockner
auf verzinktem 2 x 90 Liter Behälter
5,5 kW + 7,5 kW



Technische Daten RSK-PRO

| | RSK-PRO 5,5 kW | RSK-PRO 7,5 kW |
|--|------------------------|------------------------|
| Liefermenge m ³ /min(1) 7,5 bar | 0,91 | 1,25 |
| Liefermenge m ³ /min(1) 10 bar | 0,78 | 1,09 |
| Liefermenge m ³ /min(1) 13 bar | 0,61 | 0,86 |
| Liefermenge m ³ /min(1) 15 bar | 0,51 | 0,79 |
| Nennleistung kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Druckluftausgang Zoll | G½ | G½ |
| Schallpegel dB(A)(2) | 63/61 ⁽³⁾ | 63/61 ⁽³⁾ |
| Abmessungen L x B x H mm | 994 x 553 x 1014 | 994 x 553 x 1014 |
| Gewicht kg | 222/231 ⁽³⁾ | 251/260 ⁽³⁾ |

Technische Daten RSDK-PRO

| | RSK-PRO 5,5 kW | RSK-PRO 7,5 kW |
|--|------------------------|------------------------|
| Liefermenge m ³ /min(1) 7,5 bar | 0,91 | 1,25 |
| Liefermenge m ³ /min(1) 10 bar | 0,78 | 1,09 |
| Liefermenge m ³ /min(1) 13 bar | - | - |
| Liefermenge m ³ /min(1) 15 bar | - | - |
| Nennleistung kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Druckluftausgang Zoll | G½ | G½ |
| Schallpegel dB(A)(2) | 63/61 ⁽³⁾ | 63/61 ⁽³⁾ |
| Druckluftbehälter Liter | 2 x 90 ⁽⁴⁾ | 2x90 ⁽⁴⁾ |
| Abmessungen L x B x H mm | 1035 x 755 x 1550 | 1035 x 755 x 1550 |
| Gewicht kg | 318/327 ⁽³⁾ | 347/356 ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ gemäß ISO 1217 Annex C ⁽²⁾ nach Norm DIN EN ISO 2151:2009 ⁽³⁾ mit Schalldämmbox / mit Super-Schalldämmbox

⁽⁴⁾ Baumusterprüfung liegt vor, kann daher von einer befähigten Person abgenommen werden. ⁽⁵⁾ mit Schalldämmbox